

## Technische Daten

# Edge

### Technische Spezifikationen\*

Größe	XS	S	SM	M	ML	L	XL	XXL
Fläche ausgelegt [m <sup>2</sup> ]	23,36	24,47	25,52	26,53	27,50	28,43	29,31	30,16
Fläche projiziert [m <sup>2</sup> ]	19,72	20,66	21,55	22,40	23,22	24,00	24,75	25,47
Spannweite ausgelegt [m]	13,23	13,54	13,83	14,11	14,36	14,60	14,83	15,04
Spannweite projiziert [m]	10,25	10,49	10,71	10,92	11,12	11,30	11,48	11,64
Streckung ausgelegt	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Streckung projiziert	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
Anzahl tragende Rippen	28	28	28	28	28	28	28	28
Anzahl Kammern	75	75	75	75	75	75	75	75
Ges. Leinenlänge i. Bremse [m]	328,07	335,75	342,93	349,65	355,96	361,90	367,50	372,79
Gesamtleinen incl. Bremse [m]	188	188	188	188	188	188	188	188
Leinendurchmesser [mm]	0,6 / 0,8 / 1,1							
Schirmgewicht [kg]	5,9	6,2	6,4	6,7	6,9	7,1	7,4	7,6
Trimmgeschwindigkeit [km/h]	41-42	41-42	41-42	41-42	41-42	41-42	41-42	41-42
Geschw. beschl. > [km/h]	65+	65+	65+	65+	65+	65+	65+	65+
Kategorie	Breitenerprobung (BEP)							
Startgewicht [+/-3 daN]	83	89	95	101	107	113	119	125
Beschreibung	Competition							

\*Stand 01.02.2008. Technische Spezifikationen können sich während der Entwicklung noch ändern.

## Materialien

### Segeltuch

- Obersegel (vorne): NCV Porcher Marine 9092 E85A 45 g/m<sup>2</sup>
- Untersegel und OS hinten: NCV Porcher Marine 9017 E38A 40 g/m<sup>2</sup>
- Rippen: NCV Porcher Marine 9017 E29A 40 g/m<sup>2</sup>



### Fangleinen

Edelrid Aramid 7000 / 8000



Liros Dyneema DC



### Gurtband, Verstärkungen und Leinenschlösser

Cousin Polyester  
12,5 mm mit Kevlar



Dimension  
Polyant



King Snaps  
Special 3,5 Links



## Lieferumfang

- Ergonomischer Packsack
- Speed System
- Innenpacksack und Riser Bag
- Kompressionsband
- Ausführliches Betriebshandbuch
- Portfolio
- Reparaturklebesegel
- UP Aufkleber und Flying Disc