

## Technische Daten

### Technische Spezifikationen

Größe	41
Fläche ausgelegt [m <sup>2</sup> ]	41,8
Fläche projiziert [m <sup>2</sup> ]	35,3
Spannweite ausgelegt [m]	14,9
Spannweite projiziert [m]	11,4
Streckung ausgelegt	5,3
Streckung projiziert	3,7
Anzahl tragende Rippen	36
Anzahl Kammern	45
Ges. Leinenlänge incl. Bremse [m]	490
Anzahl Leinen incl. Bremse	250
Leinendurchmesser [mm]	1,1 / 1,5 / 1,9 / 2,1
Schirmgewicht [kg]	8,6 kg
Trimmgeschwindigkeit [km/h]*	39
Geschw. beschl. > [km/h]*	46
LTF Kategorie	1 - 2
LTF Startgewicht [daN]	135 - 220
Beschreibung	Tandem

Stand 13.02.2008

\* Die Geschwindigkeitsangaben beziehen sich auf ein Startgewicht von ca. 185 daN

### Materialien

#### Segeltuch

- Obersegel (vorne): NCV Porcher Marine 9092 E85A 45 g/m<sup>2</sup>
- Untersegel und OS hinten: NCV Porcher Marine 9017 E38A 40 g/m<sup>2</sup>
- Rippen: NCV Porcher Marine 9017 E29A 40 g/m<sup>2</sup>

#### Fangleinen und Gurtband

Cousin Trestec Ultimate<sup>®</sup> 989



Polyester 70 221 / 25mm

#### Verstärkungen und Leinenschlösser

PEGUET  
3,5 mm Delta



Dimension  
Polyant



### Lieferumfang

- Ergonomischer Packsack
- Speed System
- Innenpacksack und Riser Bag
- Kompressionsband
- Ausführliches Betriebshandbuch
- Portfolio
- Reparaturklebesegel
- UP Aufkleber und Flying Disc