

Technische Daten

Pico

Technische Spezifikationen

Größe	XXXS	XXS	XS	S	M	L
Fläche ausgelegt [m ²]	18,19	21,61	24,35	26,60	28,80	31,18
Fläche projiziert [m ²]	15,79	18,75	21,13	23,08	24,99	27,06
Spannweite ausgelegt [m]	9,44	10,29	10,92	11,41	11,88	12,36
Spannweite projiziert [m]	7,54	8,22	8,73	9,12	9,49	9,88
Streckung ausgelegt	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Streckung projiziert	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Anzahl Rippen	43	43	43	43	43	43
Anzahl tragende Rippen	30	30	30	30	30	30
Anzahl Kammern	42	42	42	42	42	42
Ges. Leinenlänge incl. Bremse [m]	276,2	300,9	323,4	333,9	347,5	361,6
Gesamtleinen incl. Bremse	246	246	246	246	246	246
Leinendurchmesser [mm]	0,8 / 0,9 / 1,5					
Schirmgewicht [kg]	3,30	3,75	4,20	4,45	4,75	5,10
Geschwindigkeit trimm/max [km/h]	38 / 52	38 / 52	38 / 52	38 / 52	38 / 52	38 / 52
Geschw. Startgewicht 90 kg [km/h]	42 / 56	40 / 54	-	-	-	-
LTF Kategorie	BEP	BEP	1-2	1	1	1
EN Kategorie	-	-	B	A	A	A
LTF / EN Startgewicht [daN]	-	-	60-85	70-95	80-110	100-126
Startgewicht empfohlen	~ 50***	~ 63***	60-80**	70-90**	80-105**	100-126
Beschreibung	Bergsteiger-, Leicht- und Allroundschirm					

** Im Bereich der Obergrenze (letzten 5 kg) ist der Schirm leicht überladen.

*** Mit dem angegebenen Startgewicht erreicht der Schirm die "Geschwindigkeit trimm/max [km/h]"

Materialien

Segeltuch

- Obersegel vorne: NCV Porcher Marine 9017 E38A 40 g/m²
- Obersegel hinten / Untersegel: NCV Porcher Marine 9017 E68A 36 g/m²
- Rippen: NCV Porcher Marine 9017 E29A 40 g/m²



Fangleinen und Gurtband

Cousin Trestec Ultimate[®] 989
Edelrid Aramid 8000/U
Polyester 12,5 mm mit Kevlar

Leinenschlösser und Verstärkungen

UP Line Links
oder Peguet Mailon Rapide Links
Dimension Polyant Mylar



Lieferumfang

- Ergonomischer Packsack
- Speed System
- Innenpacksack und Riser Bag
- Kompressionsband
- Ausführliches Betriebshandbuch
- Portfolio
- Reparaturklebesegel
- UP Aufkleber und Cap