

Technische Daten

Summit³

Technische Spezifikationen

Größe	XS	S	SM	M	L
Fläche ausgelegt [m ²]	23,34	25,09	26,68	28,15	30,62
Fläche projiziert [m ²]	20,27	21,79	23,17	24,45	26,60
Spannweite ausgelegt [m]	11,33	11,75	12,11	12,44	12,98
Spannweite projiziert [m]	9,08	9,41	9,70	9,97	10,40
Streckung ausgelegt	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Streckung projiziert	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
Anzahl Rippen	62	62	62	62	62
Anzahl tragende Rippen	32	32	32	32	32
Anzahl Kammern	61	61	61	61	61
Ges. Leinenlänge i. Bremse [m]	329	341	352	361	377
Gesamtleinen incl. Bremse [m]	254	254	254	254	254
Leinendurchmesser [mm]	1,1 / 1,3 / 1,5				
Schirmgewicht [kg]	5,75	6,25	6,50	6,85	7,25
Trimmgeschwindigkeit [km/h]	≥ 37	≥ 37	≥ 37	≥ 37	≥ 37
Geschw. beschl. [km/h]	≥ 52	≥ 52	≥ 52	≥ 52	≥ 52
DHV Kategorie	2	2	2	2	2
DHV Startgewicht [daN]	60-75	70-85	80-95	90-107	105-125
Beschreibung	Performance Intermediate				

(Stand 19.01.2006)

Materialien

Segeltuch

- Obersegel: NCV Porcher Marine 9092 E85A 46 g/m²
- Untersegel: NCV Porcher Marine 9017 E38A 40 g/m²
- V-Rippen: NCV Porcher Marine 9092 E29A 45 g/m²



Fangleinen und Gurtband

Cousin Trestec Ultimate[®] 989
Polyester 12,5 mm mit Kevlar



Leinenschlösser und Verstärkungen

Peguet
Special 3,5 Links



Dimension
Polyant



Lieferumfang

- Ergonomischer Packsack
- Speed System
- Innenpacksack
- Kompressionsband
- Ausführliches Betriebshandbuch
- UP Cap