

Technische Daten

Summit XC

Technische Spezifikationen

Größe	S	SM	M	L
Fläche ausgelegt [m ²]	26,0	27,7	29,0	31,8
Fläche projiziert [m ²]	21,8	23,2	24,5	26,7
Spannweite ausgelegt [m]	12,4	12,8	13,1	13,7
Spannweite projiziert [m]	9,5	9,8	10,0	10,5
Streckung ausgelegt	5,95	5,95	5,95	5,95
Streckung projiziert	4,12	4,12	4,12	4,12
Anzahl Rippen	62	62	62	62
Anzahl tragende Rippen	32	32	32	32
Anzahl Kammern	61	61	61	61
Ges. Leinenlänge incl. Bremse [m]	375,1	386,5	397,0	414,4
Gesamtleinen incl. Bremse	250	250	250	250
Leinendurchmesser [mm]	0,8 / 0,9 / 1,5			
Schirmgewicht [kg]	5,75	6,10	6,40	6,95
Trimmgeschwindigkeit [km/h]	≥ 38	≥ 38	≥ 38	≥ 38
Geschw. beschl. [km/h]	≥ 52	≥ 52	≥ 52	≥ 52
DHV Kategorie	2	2	2	2
DHV Startgewicht [daN]	65-85	75-95	85-105	100-125
Beschreibung	Performance Intermediate			

* Stand 15.01.2007.

Materialien

Segeltuch

- Obersegel: NCV Porcher Marine 9092 E85A 45 g/m²
- Untersegel: NCV Porcher Marine 9017 E38A 40 g/m²
- Rippen: NCV Porcher Marine 9017 E29A 40 g/m²



Fangleinen und Gurtband

Cousin Trestec Ultimate[®] 989
Edelrid Aramid 8000/U
Polyester 12,5 mm mit Kevlar



Leinenschlösser und Verstärkungen

PEGUET
Special 3,5 Links



Dimension
Polyant



Lieferumfang

- Ergonomischer Packsack
- Speed System
- Innenpacksack und Riser Bag
- Kompressionsband
- Ausführliches Betriebshandbuch
- Portfolio
- Reparaturklebesegel
- UP Aufkleber und Cap